



## IKV: Käsimittari 0-30 l/min-NEF

ulostuloputki 30°-pyörivällä nivelellä

**Artikkeli-no:** 19 915 950

**EAN:**

### Tekniset tiedot

Liitäntäkierre:	G 1/2" sk
Nimellissuuruus:	DN 12
Mittausperiaate:	soikiorattaat
Tyypilliset nesteet:	Öljyt ja itsevoitelevat nesteet SAE 5 - 240
Virtaamamäärä (l/min):	0 - 30
Nimellispaine (bar):	50
Minimikäyttöpaine (bar):	0,30
Lämpötila-alue (°C):	-10 / +60
Mittaustarkkuus (%):	± 0,5%
Toistotarkkuus (%):	± 0,3
Malli:	ei vakauskelpoinen
Näyttö:	digitaalinen
Numeron korkeus (mm):	8
Paristotyyppi:	2 x LR1 1,5 V
Pariston elinikä:	n. 2 vuotta 0,5 tunnin päivittäisessä käytössä (20 °C)

### Nestettä koskettavien osien materiaalit

Kahva/kotelo:	AlSi12, KTL-pinnoitettu (katodinen uppomaalaus)
Soikiorattaat:	POM
Venttiili/laakeritappi:	jaloteräs 1.4305
Tiivisteiden:	NBR/FKM

### Spesifikaatio

- Tiputtamisen estävä suukappale, automaattisesti sulkeva
- Taivutettu ulostuloputki (19 741)
- Pyörivä nivel (19 613)

### Erityisominaisuudet

- Kotelo sekä elektroniikan mittauskammio alumiinipainevalua
- Iskunkestävä elektroniikka
- Päivälaskin viisinumeroinen liukuvalla desimaalipilkulla, nollattava jako 0,000 ... 99999
- Kokonaislaskin kuusinumeroinen liukuvalla pilkulla, jako 0,0 ... 999999
- Kaikki alumiiniosat kataforeesi-menetelmällä pinnoitettu, himmeän musta
- Mittaustarkkuus viskositeettiin nähden voidaan säätää kalibroitukertoimen kautta
- Käyttäjä voi asettaa näyttöyksiköt: Litrat, Gallonat, Pints, Quarts
- Mittarinkotelo suojattu irrotettavalla kumivaipalla
- Suojasanka pinnoitettu kumilla mittarin ja vieraiden rakenneosien suojaamiseksi
- Kaikki ulkoiset osat pintakäsitelty korroosiota vastaan
- Ajankohtaisen läpivirtausmäärän näyttö
- Paristot vaihdettavissa

### Pakkaus

Paino pakkauksineen (kg):	4,1
Pakkausyksikkö:	1,0