

AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-GPM



Artikkeli-no: 25 224 001
EAN: 4048358708359

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli pituus (m):	2
Liitäntä imupuolella:	G 1" uk
Liitäntä painepuolella:	G 1" uk
Hydrauliset tiedot	
Pumpun rakenne:	Kalvopumppu, itseimevä
Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min):	35
Imukorkeus (m):	3
Siirtopaine (bar):	1,5
Pumpattavat nesteet:	AdBlue®, vesi, jäähdytinneste
Moottorin tiedot	
Eristysluokka:	F
Suurin sallittu rajalämpötila (°C):	155
Jännite (V):	230
Taajuus (Hz):	50
Virranotto (A):	2
Teho (kW):	0,29
Lämpösuoja:	itsestään takaisin asettava
KytKentäkesto (min):	Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
Kierrosluku (rpm):	2800
Rakennemuoto:	IMB 3
Suojaluokka:	IP66
Nestettä koskettavien osien materiaalit	
Kalvon ja tiivisteet:	EPDM / FKM
Pumppukotelon:	PA 6 GF 30
Mitat P x L x K (mm):	310 x 180 x 160
Paino (kg):	13,6



Spesifikaatio

- Kalvopumppu, itseimevä (25 280)
- Päälle- ja katkaisukytkin
- Aluslevy astia-asennukseen (82 883)
- Jakeluventtiilin pidin (85 036 001)
- Urea-jakeluletku, DN 19, 6 m, mukana käyrä 90° G 1" sk ja pyörivä nivel ZVAU:lle (25 672)
- Automaattinen jakeluventtiili AdBlue®:lle (23 171 980)
- Urea-imuletku, DN 19, 2 m, mukana käyrä 90° G 1" sk ja jalkaventtiilillä (25 663)

Erityisominaisuudet

- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Suunniteltu pitkäikäistä käyttöä varten
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- Moottori- ja kytkentäkotelon iskunkestävää alumiinipainevalua
- Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
- Korkea imuteho, 3 m
- Materiaalivalinnan ansiosta vähäinen paino ja erinomaisen pitkä käyttöikä

Pakkaus

Pakkaustapa:	Kartonki
Mitat PxLxK (mm):	675 x 290 x 430
Paino pakkauksineen (kg):	14,4
Pakkausyksikkö:	1,0