

**Asennusmittari 10-100 l/min**

näytöllä



**Artikkeli-no:** 19 693  
**EAN:** 4048358196934

**Tekniset tiedot**

**Malli:** Ei vakauskelpoinen (NEF)  
**Liitäntä 1:** G 1" sk  
**Liitäntä 2:** G 1" sk  
**Nimellissuuruus:** DN 25  
**Mittausperiaate:** soikiorattaat  
**Tyypilliset nesteet:** Moottoriöljyt, diesel, jäähdytysneste  
**Virtaamamäärä (l/min):** 10 - 100  
**Viskositeetti (mPa s):** 2 - 2000  
**Nimellispaine (bar):** 30  
**Minimikäyttöpaine (bar):** 0,30  
**Puhkeamispaine (bar):** 60  
**Varastoimislämpötila (°C):** -20 / +70  
**Varastoimiskosteus (%):** 95  
**Käyttölämpötila (°C):** -10 / +50  
**Mittaustarkkuus (%):** ± 0,5  
**Toistotarkkuus (%):** ± 0,3  
**Resoluutio (l):** 0,015  
**Impulssit (sykkeet/l):** 66,66  
**Painehäviö:** 0,50 bar/DTE 25  
**Kotelon materiaali:** Alumiini  
**Näyttö:** digitaalinen, kolme numeroa ennen pilkkua, kaksi sen jälkeen  
**Numeron korkeus (mm):** 13  
**Paristotyyppi:** 2 x 1,5 V  
**Pariston elinikä:** n. 2 vuotta 0,5 tunnin päivittäisessä käytössä (20 °C)  
**Mitat PxLxK (mm):** 160 x 90 x 104  
**Paino (kg):** 2,46

**Spesifikaatio**

- Päivälaskin viisinumeroinen liukuvalla desimaalipilkulla, nollattava jako 0,000 ... 99999
- Kokonaislaskin kuusinumeroinen liukuvalla pilkulla, jako 0,0 ... 999999
- Alhaisissa lämpötiloissa vallitsevien rypsiöljyn suurien viskositeettierojen vuoksi on käytössä huolehdittava nesteen riittävästä juoksevuudesta

**Erityisominaisuudet**

- Kotelo sekä elektroniikkakammio alumiinipainevalua
- Iskunkestävä elektroniikka
- Mittaustarkkuus viskositeettiin nähden voidaan säätää kalibroitukertoimen kautta
- Näyttö takaisin asetettavissa
- Käyttäjä voi asettaa näyttöyksiköt: Litrat, Gallonat, Pints, Quarts
- Helposti luettava suuri 5-numeroinen näyttö
- Näytöt: Osittaismäärä sama kuin ajankohtainen tankkaus (nollattava) + kokonaismäärä (nollattava) + kokonaismäärä (ei nollattava)

**Pakkaus**

---

Mitat PxLxK (mm):	185 x 165 x 150
Paino (kg):	2,64
Pakkausyksikkö:	1,0