

Slang för diesel

0,75 m-G 1" a-G 1" i-DN 25

Item number:

23 154

EAN:**Tekniska data**

Anslutning 1:	G 1" a
Anslutning 2:	G 1" i med huvmutter
Totallängd (m):	0,75
Innerdiameter (inch):	1"
Innerdiameter (mm):	25
Ytterdiameter (mm):	37
Kärna (täcka):	SBR utmärkt nötningsbeständig och absolut väderbeständig
Kärna (inuti):	NBR svällningsfast, urlakningsbeständig och köldflexibel, icke-hårdnande, motsvarar material NBR 1 i EN 12115
Karkass:	två töjningsfattiga textilflätningar
Färg kärna och täcke:	svart
Undertryck max. (bar):	0,5
Arbetstryck max. (bar):	10
Anslutningars material:	AlSi 12 (havsvattenbeständig)
Material packning:	NBR 70
Packningens slag:	O-ring
Vikt (kg):	0,6

Specifikation

- Märkning: påskrift enligt DIN
- Låg volymökning under tryck
- Ideal som trumslang

Särskilda kännetecken

- Slangförbindelse genom påskruvning medels huvmutter - åtdragningsmoment 45-50 Nm

Förpackning

Förpackningsenhet: 1,0