

Slange for diesel-2 m

G 1" hann-G 1" hunn-DN 25



Item number: 23 158 959
EAN:

Tekniske data

Tilkobling 1:	G 1" hann
Tilkobling 2:	G 1" hunn med overkastmutter
Total lengde (m):	2
Innvendig diameter (tommer):	1"
Innvendig diameter (mm):	25
Utvendig diameter (mm):	37
Kjernemateriale (overtrekk):	SBR er slitestøt og værbestandig
Kjernemateriale (indre):	NBR som ikke svulmer opp, utlutings- og kuldebestandig, blir ikke hard, tilsvarer materiale NBR 1 av EN 12 115
Dekkstamme:	to tekstilfletter som ikke kan tøyes
Farge kabelkerne og overtrekk:	svart
Undertrykk maks. (bar):	0,5
Driftstrykk maks. (bar):	10
Materiale på tilkoblingene:	AlSi 12 (saltvannsbestandig)
Materiale tetning:	NBR 70
Tetningstype:	O-ring
Vekt (kg):	1,8

Spesifikasjoner

- 2-lags suge- og trykkslange, laget av en PVC-, PU- og nitrilgummiblanding
- Med innebygd galvanisert stålsjål og polyester-fiberarmering, noe som gjør den ideell som sugeslange (vakuumbestandig)
- Betegnelse: Merking etter DIN
- Lav økning av volum under trykk
- Ideell som trommelslange

Spesielle merknader

- Slangeforbindelse med fastskruing ved hjelp av overkastmutter - tiltrekkingmoment 45-50 Nm

Emballasje

Emballasjeeinheit: 1,0