

## Sisähammaspyöräöljypumppu 10 l/min

DRST-230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW



**Artikkeli-no:** 23 321  
**EAN:** 4048358233219

### Tekniset tiedot

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Liitäntäkaapeli pituus (m):              | 1,8                                         |
| Liitäntä imupuolella:                    | G 3/4" uk                                   |
| Liitäntä painepuolella:                  | G 1/2" uk                                   |
| Hydrauliset tiedot                       |                                             |
| Pumpun rakenne:                          | Hammaspyöräpumppu, itseimevä                |
| Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): | 10                                          |
| Imukorkeus (m):                          | 3                                           |
| Siirtopaine (bar):                       | 10                                          |
| Pumpattava neste:                        | öljyt, SAE 90 asti                          |
| Moottorin tiedot                         |                                             |
| Jännite (V):                             | 230                                         |
| Taajuus (Hz):                            | 50                                          |
| Virranotto (A):                          | 5,5                                         |
| Teho (kW):                               | 0,56                                        |
| Lämpösuoja:                              | itsestään takaisin asettuva                 |
| Kytkenäkesto (min):                      | Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija |
| Vääntömomentti (Nm):                     | 2                                           |
| Kierrosluku (rpm):                       | 1450                                        |
| Rakennemuoto:                            | IMB 3                                       |
| Suojaluokka:                             | IP66                                        |
| Mitat PxLxK (mm):                        | 310 x 320 x 205                             |
| Paino (kg):                              | 14,7                                        |

### Spesifikaatio

- Päälle- ja katkaisukytkin, kalvopainekytkin
- Säädetty ohivirtaus (esiasetettu 7 bar:iin)
- Ilmanpoistiventtiilillä
- TRBF:n mukaan

### Erityisominaisuudet

- Sisähammaspyöräpumppu sirpinmuotoisella erotinlevyllä, tämän rakenteen edut:
- Erittäin vähäinen virtaaman poikkeama-aste
- Pieni melutaso
- Kompakti rakenne
- Pidemmän hampaantarttuman ansiosta parempi tiivistysvaikutus ja suuri imu- ja painekulma
- Erittäin hyvä imukäyttäytyminen
- Pumppu tankki- ja seinäasennukseen
- Pumppu voidaan sijoittaa kork. 70 m pituisiin putkistojärjestelmiin, putkenhalkaisijasta riippuen
- Tarvittavat lisävarusteet seinään asennettaessa:
- (19 512) ja (19 522), (19 523), (19 523 001)

### Pakkaus

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Mitat PxLxK (mm): | 380 x 360 x 250 |
| Paino (kg):       | 15,38           |
| Pakkausyksikkö:   | 1,0             |