



220 В-50 Гц-1,25 кВт



Код товара: 4048358233028

Технические данные

Резьба со стороны забора: G 1" вн. Резьба со стороны подачи: G 1" вн.

Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос

Номинальная рабочая точка (бар): 1 Макс. рабочая точка (бар): 3,5

Производительность при свободном

протекании (л/мин): 50
Макс. высота всасывания (м): 2,5
Направление вращения: справа

Перекачиваемые среды: масла до SAE 80

Рабочий диапазон температур (°C): +10 / +50

Данные двигателя

Напряжение (В): 230 50 Частота (Гц): Потребление тока (А): 6.2 1,25 Мощность (кВт): Номинальная скорость (об / мин): 1450 Вращающий момент (нм): 5,5 IP66 Тип защиты: Конструктив: IMB 3

Материалы частей, контактирующих

со средой

Корпус насоса: EN AC 42100 Ротор: Спеченный металл

 Шиберы:
 POM

 Прокладка:
 FKM

 Уплотняющее кольцо:
 Чугун 25

Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 160 x 185

Вес (кг): 12,1

Спецификация

- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу











• Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициэнтах полезного действия

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 195 x 200

 Вес с упаковкой (кг):
 12,6

 Упаковочная единица:
 1,0

